

Reetech

Chất lượng Không khí - Chất lượng Sống



Máy điều hòa tủ đứng
RFVH-BB-A Series



GOLD FIN



WIFI CONTROL

Hotline: 1800 1701 / 1800 1702

Website: www.reetech.com.vn

TÍNH NĂNG NỔI BẬT



Chế độ tiết kiệm



Hen giờ tắt mở máy



Chế độ ngủ



Tự khởi động lại



Khử ẩm độc lập



Hiển thị màn hình điện tử

TUỶ CHỌN NÂNG CẤP



Màng lọc ion bạc



Sưởi phụ trợ



Đảo gió 3D



Model	Dàn lạnh		RFV24H-BB-A	RFV36H-BBT-A	RFV48H-BB-A	RFV60H-BB-A
	Dàn nóng		RCV24H-BBF-A	RCV36H-BBFT-A	RCV48H-BBF-A	RCV60H-BBF-A
Nguồn điện	V/Hz/Ph		220~240/50/1	380~415/50/3	220~240/50/1	380~415/50/3
Làm lạnh	Công suất	Btu/h (kW)	24000 (7,0)	36000 (10,6)	48000 (14,1)	60000 (17,6)
	Công suất điện	kW	2,35 (0,13~2,6)	3,75 (0,21~4,85)	5 (0,23~5,12)	5,97 (0,27~6,3)
	SEER	W/W	6,1	6,1	6,1	6,1
Sưởi	Công suất	Btu/h (kW)	24000 (7,0)	36000 (10,6)	48000 (14,1)	60000 (17,6)
	Công suất điện	kW	2,12 (0,18~2,4)	3 (0,55~4,05)	4,44 (0,55~4,9)	4,71 (0,5~5,3)
	SCOP	W/W	5,1	5,1	5,1	5,1
Lưu lượng gió	m³/h		978/1080/1230	1300/1600/1950	1450/1850/2150	1735/1962/2529
Độ ồn	Dàn lạnh	dB (A)	43/46/49	41/45/48	44/48/53	49/54/57
	Dàn nóng	dB (A)	60	64	64	63
Kích thước (R x C x S)	Dàn lạnh	mm	500x1700x315	600x1935x455	600x1935x455	610x1925x390
	Dàn nóng	mm	845x700x365	945x810x410	950x1335x415	950x1335x415
Trọng lượng	Dàn lạnh	kg	37,5	65	61,5	69,5
	Dàn nóng	kg	49	79	95	113
Đường ống	Lỏng/ga	ømm	9,5/15,9	9,5/15,9	9,5/15,9	9,5/15,9
Chiều dài đường ống tối đa	m		50	65	65	65
Chênh lệch độ cao tối đa	m		25	30	30	30

- ❶ Công suất lạnh danh định dựa trên các điều kiện sau: nhiệt độ phòng 27°C DB, 19°C WB; nhiệt độ ngoài trời 35°C DB, 24°C WB, chiều dài đường ống tương đương 5m.
- ❷ Công suất sưởi danh định dựa trên các điều kiện sau: nhiệt độ phòng 20°C DB, nhiệt độ ngoài trời 7°C DB, 6°C WB, chiều dài đường ống tương đương 5m.
- ❸ Độ ồn dựa trên các điều kiện nêu trên và không xét tới các ảnh hưởng do môi trường xung quanh.
- ❹ Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể được thay đổi nhằm cải tiến sản phẩm tốt hơn.