



ĐIỀU HÒA TỬ ĐỨNG

Đa dụng công suất - Đáp ứng mọi công trình



**LÀM LẠNH
CỰC NHANH**



**CÂN BẰNG
NHIỆT ĐỘ**



**DÀN ĐÓNG
NGUYÊN CHẤT**



**TẢN NHIỆT
BLUEFIN**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL		APF/APO-(H)1000	APF/APO-(H)1200
Công suất lạnh/sưởi	Btu/h	102000/105600	120000/130000
	HP	10	12
Điện nguồn cấp	V/Ph/Hz	380~415/3/50	380~415/3/50
Điện năng tiêu thụ (lạnh/sưởi)	W	10140/9740	11050/10850
Dòng điện định mức (lạnh/sưởi)	A	17/19.75	18.6/20.05
Hiệu suất năng lượng EER	W/W	2.8	2.8
	L/h	9.5	10
Dàn lạnh	Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp)	m ³ /h	4000/3600/3200
	Độ ồn (cao/trung bình/thấp)	dB(A)	50/45
	Kích thước máy (W/H/D)	mm	1200*1850*360
	Kích thước cả thùng (W/H/D)	mm	1260*1970*400
Dàn nóng	Trọng lượng tịnh/cả thùng	kg	130/143
	Độ ồn (cao/trung bình/thấp)	dB(A)	55
	Kích thước máy (W/H/D)	mm	976*1618*776
	Kích thước cả thùng (W/H/D)	mm	1030*1750*825
Kích thước đường ống (lông/hơi)	Trọng lượng tịnh (1 chiều/ 2 chiều)	kg	194
	Trọng cả thùng (1 chiều/ 2 chiều)	kg	200
Chiều dài ống tối đa	m	50	50
Chiều cao ống tối đa	m	20	20
Loại môi chất lạnh		R410A	

GHI CHÚ:

- Máy chạy tốt và đảm bảo công suất lạnh tối đa khi chiều dài đường ống thấp hơn 12m và chênh lệch độ cao đường ống thấp hơn 7m.
- Nếu đường ống vượt hơn khuyến nghị trên thì cần trang bị thêm bẫy dầu hoặc van tiết lưu cho máy để đảm bảo vận hành ổn định